


ISO 9001:2015
CERTIFIED COMPANY

بجلی کی بچت، ہر جگہ، ہر وقت

Since 1991

AMBER



CAPACITOR

CAPACITORS

ایمیر موٹر سٹارٹ کیپسیٹر
سیریز (SC)

بہتر کوالٹی

نقالوں سے ہوشیار رہیں

3D ٹیکرڈ کیچہ کر خریدیں اور اصلی ایمیر کیپسیٹر لگائیں



AMBER CAPACITORS LIMITED

6-K, Commercial, Model Town, Lahore, Pakistan.
e-mail: sales1@ambercaps.com

Tel: +92-42-35916830-5 Fax: +92-42-35916836
website: www.ambercaps.com

بجلی کی بچت، ہر جگہ، ہر وقت

ایمبر موٹر سٹارٹ کیپسیٹر سیریز (SC)

تعارف:

موٹر سٹارٹ کیپسیٹر عام طور پر پانی والے پمپ کی موٹر، واٹر کولر، فریج، ریفریجریٹر اور کپڑے دھونے والی مشینوں میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ کیپسیٹر زیادہ تر ان موٹرز میں استعمال ہوتا ہے جنہیں ابتدائی مرحلے میں زیادہ قوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ موٹر جب ایک دفعہ اپنی مقرر کردہ سپیڈ پر پہنچ جاتی ہے تو یہ خود بخود سرکٹ سے منقطع (آف) ہو جاتا ہے۔

ایمبر کیپسیٹر

عام کیپسیٹر

- | | |
|--|---|
| (1) خاص قسم کا فارمڈ اور ایپڈ فوئل کو استعمال کیا جاتا ہے۔ | (1) مطلوبہ کارکردگی حاصل نہیں ہوتی۔ |
| (2) پورے مائیکرو فیراڈ Micro Farad ملتے ہیں۔ | (2) غیر معیاری فوئل استعمال کی جاتی ہے۔ |
| (3) موٹر / مشین کو Starting سے Running میں جلدی ٹرانسفر کرتا ہے۔ | (3) غیر معیاری میٹریل کی وجہ سے کیپسیٹر کی زندگی کم ہو جاتی ہے۔ |
| (4) معیاری کیپسیٹر ہونے کی وجہ سے موٹر کی لائف بڑھاتا ہے۔ | (4) پیسوں کے ساتھ ساتھ مشینری کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ |
| | (5) بجلی کا ضیاع ہوتا ہے۔ |

تکنیکی معلومات:

موٹر سٹارٹ کیپسیٹر (سیریز: SC)	سیریز:
80-110μF, 138-182μF, 200-250 μF, 300-400μF, 400-450μF, 450-500μF,	کیپسیٹینس:
(اس کے علاوہ مزید درجہ بندیاں گاہک کی ضرورت کے مطابق دستیاب ہیں)۔	وولٹیج:
220-275V	چلنے کیلئے مناسب درجہ حرارت:
زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت: ۷۰ ڈگری سینٹی گریڈ	فریکوئنسی:
-25°C ~ 55°C	50 / 60 ہرٹز (Hz)
سلسلہ نمادہ	خول کا میٹر:
80-110μF-----85mm	خول کا سائز:
اونچائی:	قطر: 35 ملی میٹر،
باقی سب	95mm
	رنگ:
70°C (۳ سیکنڈ آن، ۷۷ سیکنڈ آف)	ٹیسٹنگ طریقہ:
	10,000 سائیکل،
	تھمبل ٹائپ -
	ٹرمینل: